資料工作表

FireEye

CM 系列

即時的動態威脅情報交流以及統一的企業部署管理

SECURITY REIMAGINED

重點

- 提供多種異質平台部署的整合式控制
- 在多種不同攻擊管道上交叉比對攻擊資訊以偵測混合式攻擊
- 提供可在 60 分鐘內完成部署的專屬平台
- 顯示一目瞭然的安全儀表板，而該儀表板可提供先進目標式攻擊的防護狀態
- 經由整合式安全事件資料庫加快報告與稽核的速度
- 簡化對多個 FireEye 平台的管理作業，並縮短管理組態、威脅更新與軟體升級所需的時間

CM 4400 與 CM 9400 (非圖示的 CM 7400)

FireEye® CM 系列是一組管理平台，可將 FireEye NX、EX、FX 和 AX 系列的管理、報告與資料分享等功能，全數整合到容易部署的網

路型平台中。

在 FireEye 部署中，FireEye CM 可讓您即時分享自動產生的威脅情報，進而識別和阻擋以組織為目標的先進攻擊。它也可讓您集中設定、管理及報告 FireEye 平台。

即時分享本機威脅情報

FireEye 平台利用 FireEye Multi-Vector Virtual Execution™ (MVX) 引擎產生即時威脅情報。FireEye CM 會將威脅情報散佈到整個 FireEye 部署，確保每個平台都具有相同的動態防護，可抵禦進行中的先進攻擊。此外，FireEye Dynamic Threat Intelligence™ (DTI) 動態威脅情報雲的訂閱者可以使用 FireEye CM，集中傳送和接收全球各地的客戶、技術夥伴與服務供應商內所部署的 FireEye 平台的匿名威脅情報。

一目瞭然的安全儀表板以及向下⊠詢功能

FireEye CM 以統合式安全儀表板整合多項活動，並促進對情勢的認識。此儀表板可讓管理員即時⊠看受感染的系統數，並直接向下查詢感染細節，以研判接下來要採取的步驟。

先進目標性攻擊的統合分析

將 FireEye NX、EX、FX 及 AX 系列與 FireEye CM 系列部署在一起，即可進行混合式威脅分析，例如找出用來散發惡意 URL 的魚叉式網路釣魚電子郵件。如此，安全分析人員即能⊠對混合式攻擊進行交叉比對而找出可行的因應措施情報，保護組織不受先進目標性攻擊的入侵。

企業級的主控台與警示功能

FireEye CM 系列提供的 Web GUI 主控台不僅可查看、搜尋及篩選事件，也可透過 SMTP、SNMP、Syslog 或 HTTP POST 傳送即時警示通知。管理員可依事件、日期或 IP 範圍進行篩選，而結果中僅會根據管理員的 IT 作業角色顯示資料。也可以將通知傳送到協力廠商 SIEM 工具。此外，管理員可以按一下事件連結並順暢地連接至特定的 FireEye 平台，以檢視所保護的網路區段。

集中的設定與平台升級

為了達到有效率的企業部署，FireEye CM 系列具有動態設定功能。企業可在中央指定設定，然後將設定適當地散佈到整個組織。管理員可以從遠端設定及檢視單一或多個平台的設定。此外，還可以將所有升級部署至所有受管理的平台，以確保所有產品都具有最新的安全功能。

整合式資料倉庫與詳細報告

受法律規範的較大型組織，可利用 FireEye CM 系列的中央安全性資料進行有效率的整合式報告。FireEye CM 系列提供了一種方法來收集及儲存與稽核有關的安全性事件，以因應長期的資料保存需求。

FireEye CM 系列提供一種便利的方式，可以依名稱或類型 來搜尋特定類型的威脅並產生報告。組織也可以檢視摘要，例如受感染主機以及惡意軟體與回呼事件的排名，包括地理位置詳細資料。此外，趨勢檢視有助於看出受危害系統數目降低的進度。

技術規格

	CM 4400	CM 7400	CM 9400
外觀尺寸	1U 機架吊掛	2U 機架吊掛	2U 機架吊掛
重量	30 磅 (13.6 公斤)	50 磅 (22.7 公斤)	50 磅 (22.7 公斤)
尺寸 (寬 x 深 x 高)	17.2SDSq x 25.6SDSq x 1.7SDSq (43.7 x 65.0 x 4.3 公分)	17.2 x 25.6 x 3.4 吋 (43.7 x 65.0 x 8.9 公分)	17.2 x 25.6 x 3.4 吋 (43.7 x 65.0 x 8.9 公分)
外殼	適合 19 吋機架	適合 19 吋機架	適合 19 吋機架
管理連接埠	(2 個) 10/100/1000 BASE-T 連接埠	(2 個) 10/100/1000 BASE-T 連接埠	(2 個) 10/100/1000 BASE-T 連接埠
AC 輸入電壓	自動切換 100 ~ 240 VAC (完整範圍)	自動切換 100 ~ 240 VAC (完整範圍)	自動切換 100 ~ 240 VAC (完整範圍)
AC 輸入電流	8.5-6.0 A	8.5–6.0 A	8.5–6.0 A
電源供應器/RAID	雙電源 700W/4 個 SAS HDD (採 RAID10)	雙電源 700W/4 個 SAS HDD (採 RAID10)	雙電源 700W/4 個 SATA SSD (採 RAID10)
消耗功率 (上限)	1057 BTU/hr	1143 BTU/hr	1876 BTU/hr
頻率	50–60 Hz	50–60 Hz	50–60 Hz
作業溫度	10° C 到 35° C	10° C 到 35° C	10° C 到 35° C

附註： 所有效能值將依據系統配置和要處理的流量設定檔而有所不同。

UNIFORCE 創泓科技

台灣區授權代理商 | 創泓科技股份有限公司 | 台北市內湖區內湖路一段322號6樓 | 02-2658-3077 | 02-2658-3079 | www.uniforcetech.com.tw

FireEye, Inc. | 1440 McCarthy Blvd. Milpitas, CA 95035 | +1 408.321.6300 | APAC@FireEye.com | www.FireEye.com

© 2014 FireEye, Inc. 保留一切權利。FireEye 是 FireEye, Inc. 的註冊商標。其他所有品牌、產品或服務名稱是其各擁有者的商標或服務標記。DS.ETP.ZH-TW.082014

FireEye